



**Produkthinweis**

• **Zuverlässig und übersichtlich**

Die Leckgasanzeigen von Pietro Fiorentini AG dienen der Überwachung des Ansprechens von Sicherheitsabblaseventilen (SBV) in DRM-Stationen und anderen gastechnische Einrichtungen.

**Optisch und fernwirkend**

Bei Ansprechen des SBV wird der Strömungskörper angehoben. Hierdurch wird ein Zeiger durch magnetische Kopplung vom grünen in den roten Bereich bewegt. Dabei wird auch ein roter Schleppzeiger mitgeführt. Dieser Schleppzeiger bleibt solange stehen, bis er manuell zurückgestellt wird. Mit dem Anheben des Strömungskörpers wird auch ein Reed-Kontakt geschaltet. An einem 3-poligen DIN Rundstecker mit Bajonettsicherung stehen ein Öffner- und ein Schliesser-Abgriff zur Verfügung.

**Merkmale**

- Anzeige : Zeiger plus Schleppzeiger
- Ansprechmenge : > 40 l/h
- Anschlüsse : G1" IG
- zul. Betriebsdruck : ≤ 100 bar,
- Temperaturbereich : -15 bis +60 °C
- El. Schaltkontakt : (NC/NO)
- El. Belastbarkeit : 3 VA / 28 V / 0.25 A
- El. Anschluss : 3-poliger Rundstecker nach DIN 41524

Zulassung : DVGW

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hersteller
P220002314	LI-1-R Eckausführung – G1"	Pietro Fiorentini
P220002315	LI-2-R Ausführung gerade – G1"	Pietro Fiorentini