



Produktthinweis

- Woltmannzähler mit austauschbarer Messeinsatz, magnetische Übertragung.

Erhältlich in den Größen von DN50 – 2" bis DN250 – 10", in der Ausführung für Warmwasser bis 130 °C.

Zugelassen nach MID 2004/22/EU und EN1434.

Ausgestattet mit dem REED-Impulsgeber, anschließbar an den Wärmemengen-Rechner Mod. HYDROSPLIT-M3.

Merkmale

- Impulswert 100
Impulsgeberausgang, anschliessbar an Hydrosplis M-3 (Anschlüsse nicht inbegriffen)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Max. Wasser Temp. °C	Qp m3/h	Qs m3/h	DN	Länge mm	Hersteller
P117000007	WDC-R 2"	130	15	30	50	200	BMeters
P117000003	WDC-R 2"1/2	130	25	60	65	200	BMeters
P117000002	WDC-R 3"	130	40	90	80	225	BMeters
P117000001	WDC-R 4"	130	60	140	100	250	BMeters
P117000017	WDC-R 5"	130	100	200	125	250	BMeters
P117000018	WDC-R 6"	130	150	300	150	300	BMeters
P117000019	WDC-R 8"	130	250	500	200	350	BMeters
P117000020	WDC-R 10"	130	400	1000	250	450	BMeters