



**Anwendung**

- Das System ZAK<sup>®</sup> ist eine gewindelose Verbindungstechnik, die mittels einer Bajonettverriegelung den Fitting mit der Hausanschluss-Armatur verbindet.
- Mit diesem sehr einfachen Verbindungssystem gehört die Gewindeverbindung der Vergangenheit an. Zudem ist mit diesem System der Korrosionsschutz der Verbindungstechnik gewährleistet.

**Eigenschaften**

- PE-Winkel drehbar
- Leichte und schnelle Montage
- Kein Werkzeug zur Montage notwendig
- Gewindelose Verbindungstechnik
- Kein Hanfen beim Eindichten des Fittings
- Integriert in Anbohrschellen, Schiebern, Ventilen und Fittings
- Zuverlässige Abdichtung durch Doppel-O-Ring in der ZAK<sup>®</sup>-Verbindung
- Jederzeit und einfach wieder demontierbar
- Einstecktiefe ZAK<sup>®</sup>46 - 35 mm
- Druckstufe PN 5

**Werkstoff**

- Steckfitting Guss
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
- O-Ring
  - NBR
- PE-Anschweissenden
  - PE 100, SDR 11
  - nach DIN 8074

Artikel-Nr.	ø PE	PN (bar)	ZAK <sup>®</sup>	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Verfügbarkeit
6195032000	32	5	46	156	138	70	1.000	Ab Lager
6195040000	40	5	46	166	148	85	1.100	Ab Lager
6195050000	50	5	46	205	177	100	1.200	Ab Lager
6195063000	63	5	46	247	197	115	1.300	Ab Lager