



Anwendung

- Das System ZAK[®] ist eine gewindelose Verbindungstechnik, die mittels einer Bajonettverriegelung den Fitting mit der Hausanschluss-Armatur verbindet.
- Mit diesem sehr einfachen Verbindungssystem gehört die Gewindeverbindung der Vergangenheit an. Zudem ist mit diesem System der Korrosionsschutz der Verbindungstechnik gewährleistet.

Eigenschaften

- Einfache und schnelle Montage
- Kein Werkzeug zur Montage notwendig
- Gewindelose Verbindungstechnik
- Kein Hanfen beim Eindichten des Fittings
- Integriert in Anbohrschellen, Schiebern, Ventilen und Fittings
- Zuverlässige Abdichtung durch Doppel-O-Ring in der ZAK[®]-Verbindung
- Jederzeit und einfach wieder demontierbar
- Einstecktiefe ZAK[®]46 - 35 mm
- Druckstufe PN 5

Werkstoff

- Steckfitting Guss
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021
- O-Ring
 - NBR

| Artikel-Nr. | PN (bar) | ZAK [®] | IG | L (mm) | Gewicht (kg) | Verfügbarkeit |
|-------------|----------|------------------|------|--------|--------------|---------------|
| 6386046040 | 5 | 46 | 1 ¼" | 45 | 0.600 | Ab Lager |
| 6386046050 | 5 | 46 | 1 ½" | 55 | 0.900 | Ab Lager |