

Mauerdurchführung PE, mit Aussengewinde, gerade, PN 5

6855



Eigenschaften

- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Aussengewinde-Anschluss: Stahl
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden.

Achtung

- Einbauvorschriften beachten.

Artikel-Nr.	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht (kg)	Verfügbarkeit
6855032070	32	1"	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	2.100	Ab Lager
6855040070	40	1¼"	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	3.300	Ab Lager
6855050070	50	1½"	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	3.300	Ab Lager
6855063070	63	2"	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	5.400	Ab Lager
6855032110	32	1"	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	3.500	Ab Lager
6855040110	40	1¼"	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	5.000	Ab Lager
6855050110	50	1½"	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	5.000	Ab Lager
6855063110	63	2"	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	8.600	Ab Lager