



### Anwendung

- Der Spitzend-Schieber kann mit sämtlichen Formstücken kombiniert werden.
- In Verbindung mit Zweikammer-Flansch vielfältig einsetzbar.
- Auch geeignet zur Verwendung mit Mehrbereichskupplungen.
- Kann selbst gekürzt werden oder ist ab Werk gekürzt lieferbar.
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1B nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
- Steckmuffen
  - nach DIN 28603
- Dichtungen
  - NBR

### Achtung

- Mehrpreis PG3-Prüfung pro AbsperrorganArtikel Nr. 9999500000

Artikel-Nr.	DN	ø D (mm)	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	Verfügbarkeit
4115080000	80	98	5	335	600	245	19.500	Auf Anfrage
4115100000	100	118	5	375	600	240	25.200	Auf Anfrage
4115125000	125	144	5	450	600	220	37.000	Auf Anfrage
4115150000	150	170	5	460	600	220	40.600	Auf Anfrage
4115200000	200	222	5	565	600	215	65.000	Auf Anfrage