

**Eigenschaften**

- Die Stahleinlage erleichtert die Montage und sorgt für dauerhaft sicheren Sitz der Dichtung.
- Andere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage

Werkstoff

- Für Gas NBR DIN EN 682, DIN EN 1514-1
- nach DIN EN 1514-1
- EPDM
- Shore A Härte 70 ±5
- mit Stahleinlage (Nr. 8200)

Artikel-Nr.	DN	PN (bar)	ø D (mm)	ø D1	ø D1 (mm)	S	Gewicht (kg)	Verfügbarkeit
8205025000	25	5	71	34	4	0.010	Ab Lager	
8205032000	32	5	82	43	4	0.010	Ab Lager	
8205040000	40	5	92	49	4	0.030	Ab Lager	
8205050000	50	5	107	61	4	0.040	Ab Lager	
8205065000	65	5	127	77	4	0.060	Ab Lager	
8205080000	80	5	142	90	4	0.060	Ab Lager	
8205100000	100	5	162	115	5	0.080	Ab Lager	
8205125000	125	5	192	141	5	0.110	Ab Lager	
8205150000	150	5	218	169	6	0.120	Ab Lager	
8205200000	200	5	273	220	6	0.190	Ab Lager	
8205250000	250	5	328	247	6	0.240	Ab Lager	
8205300000	300	5	378	325	6	0.270	Ab Lager	
8205350000	350	5	438	368	6	0.430	Auf Anfrage	
8205400000	400	5	490	407	7	0.470	Auf Anfrage	
8205450000	450	5	540	470	7	0.500	Auf Anfrage	
8205500000	500	5	595	520	7	0.550	Auf Anfrage	
8205600000	600	5	645	620	7	1.780	Auf Anfrage	
8205700000	700	5	810	720	7	1.890	Auf Anfrage	
8205800000	800	5	915	820	7	2.000	Auf Anfrage	

S = Mass in unverpresstem Zustand. In verpresstem Zustand S abzüglich 25 %.