

Verlängerungsset zu Einbaugarnitur starr 9630

9631



Anwendung

- Für die Verlängerung bereits eingebauter, starrer Einbaugarnituren (EBG) im Hauptschieberbereich, DN 50 bis DN 500

Einbau und Montage

1. Schlüsselnuss und Abschlusskappe bei der zu verlängernden EBG entfernen.
2. Klickmuffe und Kuppi bis zum Anschlag auf die zu verlängernde EBG stecken.
3. PE-Rohr und 4kt.-Stahl auf die gewünschte Länge kürzen und bis zum Anschlag in die Klickmuffe bzw. Kuppi stecken.
4. Abschlusskappe und Schlüsselnuss wieder auf die verlängerte EBG montieren.

Werkstoff

- Einbaugarnituren
 - Schutzrohr aus PE
 - Schlüsselnuss Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Kuppelmuffe Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Schlüsselstangen Stahl verzinkt

Artikel-Nr.		DN	ø D	L (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 412	Verfügbarkeit
9631000050		50 - 200	75	500	2.300	871821	Ab Lager
9631000100		50 - 200	75	1000	3.800		Ab Lager
9631000150		50 - 200	75	1500	5.300		Ab Lager
9631100050		250 - 500	75	500	4.400		Ab Lager
9631100100		250 - 500	75	1000	7.200		Ab Lager
9631100150		250 - 500	75	1500	10.000		Ab Lager
9631000051	x	50-200	63	500	2.000	871821	Ab Lager
9631000101	x	50-200	63	1000	3.500	871821	Ab Lager
9631000151	x	50-200	63	1500	5.000	871821	Ab Lager

x = Typ 2016