

Einbaugarnitur starr, für Schieber

9630



Anwendung

- Für Schieber DN 50 bis DN 500

Eigenschaften

- Sonderlängen auf Anfrage
- Schlüsselnuss DN 50 300 N (Nr. 9030020002)
- Schlüsselnuss DN 65 bis DN 200 500 N (Nr. 9030020003)
- Schlüsselnuss Klappen 120 N (Nr. 9030020004)

Werkstoff

- Einbaugarnituren
 - Schutzrohr aus PE
 - Schlüsselnuss Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Kuppelmuffe Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Schlüsselstangen Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	DN	L (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	Verfügbarkeit
9630050001	50	1090	1600	4.800	871136	871118	Ab Lager
9630080001	65/80	1090	1670	4.700	871138	871121	Ab Lager
9630100001	100	1087	1730	4.700	871139	871122	Ab Lager
9630125151	125/150	1087	1820	4.700	87114*	87112	Ab Lager
9630200001	200	977	1850	4.500	871143	871125	Ab Lager
9630250000	250	927	1850	6.400	871144	871126	Ab Lager
9630300000	300	870	1900	6.500	871145	871127	Ab Lager
9630350000	350	690	2000	10.000	871146		Auf Anfrage
9630400000	400	640	2050	10.000	871147	871128	Ab Lager