



Eigenschaften

- Wellschlauch-Konstruktion ermöglicht einen sehr kleinen Biegeradius
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- Andere Längen auf Anfrage
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Aussengewinde: Messing
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung
- Wellschlauch: INOX, gasführend

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden.
- Andere Längen auf Anfrage

Artikel-Nr.	ø PE	AG	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht (kg)	Verfügbarkeit
68590322082	1"	5	2865	2370	420	350	66	60	53	10-14	100	90	380	300	7.000	Ab Lager	
68590402040	1¼"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000	Ab Lager	
68590502060	1½"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000	Ab Lager	
68590632063	2"	5	2960	2460	420	350	95	90	90	10-14	130	120	370	300	13.000	Ab Lager	