



Merkmale

- Betriebsmedium : Gas
- Betriebsdruck : PS / MOP; max. 16 bar
- Betriebstemperatur : -10 bis +50 °C
- Isolierrohr : Mylar
- Isolierdichtung : DVGW zugelassen
- Isolierscheiben : Glasfilament
- Unterlagscheiben : DIN 126 verzinkt
- Schrauben : 5.6 von einem zugelassenen Hersteller nach AD W7

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | DN | Hersteller |
|-------------|-------------|-----|------------|
| P174001147 | SHD-G | 25 | Schuck |
| P174001148 | SHD-G | 32 | Schuck |
| P174001149 | SHD-G | 40 | Schuck |
| P174001150 | SHD-G | 50 | Schuck |
| P174001151 | SHD-G | 65 | Schuck |
| P174001152 | SHD-G | 80 | Schuck |
| P174001153 | SHD-G | 100 | Schuck |
| P174001154 | SHD-G | 125 | Schuck |
| P174001155 | SHD-G | 150 | Schuck |
| P174001156 | SHD-G | 200 | Schuck |
| P174001157 | SHD-G | 250 | Schuck |
| P174001158 | SHD-G | 300 | Schuck |
| P174001159 | SHD-G | 350 | Schuck |
| P174001160 | SHD-G | 400 | Schuck |