



**Eigenschaften**

- PE/Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Der vernetzte Hochdruckschlauch ermöglicht einen sehr kleinen Biegeradius
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

**Werkstoff**

- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Hochdruckschlauch: vernetzt
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

**Einbau und Montage**

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Andere Längen auf Anfrage

Artikel-Nr.	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	Verfügbarkeit
68540322002	1"	1"	3112	2670	400	350	66	60	53	6-10	100	90	400	300	4.800	884162	713111	Ab Lager
68540402000	1¼"	1¼"	3115	2670	400	350	66	60	53	6-10	100	90	400	300	8.000	884163	713122	Ab Lager
68540502000	1½"	1½"	3127	2670	400	350	80	75	75	8-12	130	120	400	300	8.500	884164	713133	Ab Lager
68540632003	2"	2"	3127	2670	400	350	95	90	90	8-12	130	120	400	300	11.200	884165	713144	Ab Lager