

Mauerdurchführung PE-Flex, mit Aussengewinde, PN 16

6856



Eigenschaften

- PE/Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Rohr: PE 100, SDR 11
- Aussengewinde: Messing
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Andere Längen auf Anfrage

Artikel-Nr.	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	Verfügbarkeit
68560323002	1"	1"	3780	3310	400	640	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.200	884162	713111	Ab Lager
68560403000	1¼"	1¼"	3780	3310	400	800	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.700	884163	713122	Ab Lager
68560503000	1½"	1½"	3780	3310	400	1000	80	75	75	8-10	130	120	380	280	5.200	884164	713133	Ab Lager