



### Application

- Le manchon à vis convient pour les types de tube suivants:
- Tubes en fonte
  - Avec garniture de douille fileté standard: douille fileté, bague de contact, bague d'appui, joint; verrouillage (n° 5800) à l'extérieur
- Tubes en fonte Ecopur
  - Avec garniture de douille fileté standard. Pour protéger le revêtement extérieur, on utilise une douille conique (n° 8777) à la place de la bague de contact, verrouillage (n° 5800) à l'extérieur
- Tube PE
  - avec embout PE à souder (n° 4524)
- L'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DI N 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1 selon DIN EN 10204.

### Caractéristiques

- Niveau de pression PN 5

### Attention

- Pour le montage sur conduites existantes, utiliser également le manchon coulissant à raccord à vis (n° 5345).

## Matière

- Corps et douille fileté  
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)  
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm  
- Peinture: jaune RAL 1021
- Manchon à vis  
-selon DIN 28601
- Joints  
- NBR-Duo
- Bague de contact et bague d'appui  
- Chromatisé

Nr. article	DN	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412	Disponibilité
4215050000	50	5	260	225	75	13.000	811176	811118	temp de montage
4215080000	80	5	335	250	85	21.000	811178	811121	temp de montage
4215100000	100	5	375	270	90	26.000	811179	811122	en stock
4215125000	125	5	450	310	90	40.000	811181	811123	en stock
4215150000	150	5	460	310	95	46.000	811182	811124	en stock
4215200000	200	5	565	325	100	71.000	811183	811125	temp de montage