

Garniture rigide, pour vannes, hexagonale

9635



Application

- Pour vannes DN 50 à DN 500

Caractéristiques

- Longueurs spéciales sur demande
- Carré de clé DN 50 300 N (n° 9026020002)
- Carré de clé DN 65 à DN 200 500 N (n° 9026020003)
- Fouillot de clé vanne papillon 120 N (n° 9030020004)

Attention

- Carré de clé hexagonal en haut

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

Nr. article	DN	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)	Disponibilité
9635050001	50	1090	1600	4.800	temp de montage
9635080001	65/80	1090	1670	4.700	temp de montage
9635100001	100	1087	1730	4.700	temp de montage
9635125151	125/150	1087	1820	4.700	temp de montage
9635200001	200	977	1850	4.500	temp de montage
9635250000	250	927	1850	8.800	temp de montage
9635300000	300	870	1900	10.000	temp de montage
9635350000	350	690	2000	10.000	temp de montage
9635400000	400	640	2050	9.800	temp de montage