Manchon isolant pour gaz SHD PN16

P174001070





Merkmale

• Type: SHD

Raccordement: bouts lisses à souder des deux côtés / tube de raccordement EN 10216

Protection contre surtension : éclateur annulaire intégré

Oreilles raccord. électr. : sans Fluide : gaz (groupe de fluide 1) Température de service : -10 à +50° C Fabrication / contrôle : DIN 2470, partie 1 Certificat d'approbation : EN 10204 - 3.1 Coefficient de sécurité : S = 1.8

Facteur de soudage : C1 + C2 = 1.0 Pression de service : PS / MOP; max. 16 bar

Surpression d'essai : 24 bar

Revêtement extérieur: PUR 32-55; 1.5 mm; EN 10290

Revêtement intérieur : sans, brut, noir Homologations : SSIGE, DVGW

Options:

Oreilles raccord. électr. : 2 pièces, hauteur 55 mm, largeur 25 mm, diamètre du trou 11 mm

Revêtement intérieur : Permacor PX1

Art. Nr - P174002091: Certification d'approbation EN 10204-3.1 facturation par commande et par position

Art. Nr - P174002141: Éclateur Ex EXFS 100, câble 450 mm fabricant Dehn, livré détaché

Art. Nr - P174002140 : PN40 à partir de DN250 Certificat de réception EN10204 - 3.2 ; facturation par commande et par position

Nr. S article	Signe	DN	PN (bar)	Abnahme	Longueur	Anschl. 1 ø d1 [mm]	Anschl. 2 ø d1 [mm]	ø d2 [mm]	s [mm]	Bemerkung	Fabricant
P17400107	7 5 0HD	25	16	3.1	500	33.7	33.7	76.1	2.6		Schuck
P17400107	751HD	32	16	3.1	500	42.4	42.4	88.9	2.6		Schuck
P17400107	752HD	40	16	3.1	500	48.3	48.3	96	2.6		Schuck
P17400107	7 5 HD	50	16	3.1	700	60.3	60.3	108	2.9		Schuck
P17400107	7 % HD	80	16	3.1	700	88.9	88.9	146	3.2		Schuck
P17400107	7 5 HD	100	16	3.1	700	114.3	114.3	168.3	3.6		Schuck
P17400107	756HD	100	16	3.1	700	108	108	168.3	3.6	Sondermass br /> ø d1	Schuck
P17400107	757HD	150	16	3.1	700	168.3	168.3	291.1	4.5		Schuck

Nr. article	Signe	DN	PN (bar)	Abnahme	Longueur	Anschl. 1 ø d1 [mm]	Anschl. 2 ø d1 [mm]	ø d2 [mm]	s [mm]	Bemerkung	Fabricant
P1740010)7 58 HD	150	16	3.1	700	159	159	291.1	4.5	Sondermass ø d1	Schuck
P1740021	03HD	200	16	3.1	700	219.1	219.1	273	6.3		Schuck
P1740021	1 % HD	250	16	3.1	700	273	273	330	6.3		Schuck
P1740021	1 55 HD	300	16	3.1	700	323.9	323.9	368	7.1		Schuck
P1740010)7 9 HD	400	16	3.1	1000	406.4	406.4	457	8.8		Schuck
P1740010)8 % HD	500	16	3.1	1000	508	508	583	11		Schuck
P1740010)83IHD	600	16	3.1	1000	610	610	682	12.5		Schuck