

Passage de mur PE, avec filetage extérieur, droit, PN 5

6855



Caractéristiques

- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

Matière

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Raccord du filetage: Acier
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- Compatible avec passages multi-domaines
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.

Attention

- Observer les instructions de montage.

Nr. article	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	WT	WN (mm)	Poids (kg)	Disponibilité
6855032070	32	1"	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	2.100	en stock
6855040070	40	1¼"	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	3.300	en stock
6855050070	50	1½"	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	3.300	en stock
6855063070	63	2"	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	5.400	en stock
6855032110	32	1"	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	3.500	en stock
6855040110	40	1¼"	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	5.000	en stock
6855050110	50	1½"	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	5.000	en stock
6855063110	63	2"	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	8.600	en stock