

Joint de bride G-ST avec insert en acier, PN 5

8205



Caractéristiques

- L'insert en acier facilite le montage et assure une assise sûre et durable du joint.
- Autres diamètres et niveaux de pression sur demande

Matière

- Pour gaz NBR DIN EN 682, DIN EN 1514-1
- selon DIN EN 1514-1
- EPDM
- Dureté Shore A 70 ±5
- avec insert en acier (n° 8200)

Nr. article	DN	PN (bar)	ø D (mm)	ø D1	ø D1 (mm)	S	Poids (kg)	Disponibilité
8205025000	25	5	71	34	4	0.010	en stock	
8205032000	32	5	82	43	4	0.010	en stock	
8205040000	40	5	92	49	4	0.030	en stock	
8205050000	50	5	107	61	4	0.040	en stock	
8205065000	65	5	127	77	4	0.060	en stock	
8205080000	80	5	142	90	4	0.060	en stock	
8205100000	100	5	162	115	5	0.080	en stock	
8205125000	125	5	192	141	5	0.110	en stock	
8205150000	150	5	218	169	6	0.120	en stock	
8205200000	200	5	273	220	6	0.190	en stock	
8205250000	250	5	328	247	6	0.240	en stock	
8205300000	300	5	378	325	6	0.270	en stock	
8205350000	350	5	438	368	6	0.430	sur demande	
8205400000	400	5	490	407	7	0.470	sur demande	
8205450000	450	5	540	470	7	0.500	sur demande	
8205500000	500	5	595	520	7	0.550	sur demande	
8205600000	600	5	645	620	7	1.780	sur demande	
8205700000	700	5	810	720	7	1.890	sur demande	
8205800000	800	5	915	820	7	2.000	sur demande	

S = Dimension à l'état non serré. A l'état serré, S moins 25%