



Application

- Le Système ZAK[®] est une technique de raccordement sans filetage, qui connecte le raccord avec un verrouillage à baïonnette sur la vanne de branchement.
- Avec ce système de raccordement simple, les raccords avec filetage sont du passé. De plus, ce système garantit la protection anticorrosion de la technique de raccordement.

Caractéristiques

- Orientable
- montage simple et rapide
- Pas besoin d'outils pour le montage
- Pas besoin d'outils pour le montage
- technique de raccordement sans filet
- Plus besoin de filasse pour étancher les raccords
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK[®]
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK[®]
- Profondeur d'emboîtement ZAK[®]46
-35 mm
- Niveau de pression PN 5

Matière

- Raccord à emboîtement
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40) ou fonte grise EN-GJL-250 (GG 25)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
 - Peinture: jaune RAL 1021
- O-Ring
 - NBR

Nr. article	PN (bar)	ZAK [®]	L (mm)	Poids (kg)	Disponibilité
6307046046	5	46	65	1.300	sur demande