



Information produit

• Compacts et à action directe

Les régulateurs de pression Dival 600 de Pietro Fiorentini AG sont utilisables universellement dans les domaines commercial, industriel et les communes. Ils conviennent parfaitement pour l'alimentation directe de brûleurs et d'installations client spéciales. Le Dival 600 est un régulateur de pression de gaz à action directe et à ressort avec réglage par membrane pour basse, moyenne et haute pressions.

Usage polyvalent et faible entretien

La construction modulaire du régulateur Dival 600 permet une exploitation à faible entretien. Les caractéristiques essentielles sont la rapidité de régulation, la haute sécurité de fonctionnement. Le Dival 600 convient pour le gaz naturel et pour tous les gaz techniques propres non agressifs usuels, les gaz liquides, l'air, l'azote et l'hydrogène. Il peut être équipé d'un silencieux et, par l'action de la SAV, le régulateur se ferme en cas de membrane défectueuse, si le siège du régulateur pilote n'est pas étanche ou si la pression de commande fait défaut.

Merkmale

- Pression d'entrée : ≤ 16 bar (selon version)
Plage de régulation : (réglable selon ressort de valeur de consigne)

280 : 15 à 350 mbar

280TR : 0.28 à 4.4 bar

Pression différentielle : min. 10 mbar

Fluides : gaz naturel, gaz liquides, air, azote, hydrogène et tous les gaz non corrosifs

Diamètres nominaux : DN25, DN50 (en option: DN32, DN40)

Bride : PN16

Plage de température : -10 à +60 °C

SAV : LA-BP, LA-MP, LA-TR

Signalisation SAV : option

Amortisseur de son : option

Homologations : DVGW, 97/23/EC (PED)

Nr. article	Signe	DN	Longueur	Pression d'entrée	Actionneur	Plage de régulation	SAV	Fabricant
P120001388	Dival 600 G-280 / LA-BP DN25	25	183	16	280	15 - 75	LA-BP	Pietro Fiorentini
P120001389	Dival 600 G-280 / LA-MP DN25	25	183	16	280	62 - 300	LA-MP	Pietro Fiorentini
P120001390	Dival 600 G-280TR / LA-TR DN25	25	183	16	280TR	280 - 4400	LA-TR	Pietro Fiorentini
P120001331	Dival 600 G-280 / LA-BP DN50	50	254	16	280	15 - 75	LA-BP	Pietro Fiorentini
P120001360	Dival 600 G-280 / LA-MP DN50	50	254	16	280	62 - 300	LA-MP	Pietro Fiorentini
P120001332	Dival 600 G-280TR / LA-TR DN50	50	254	16	280TR	900 - 4400	LA-TR	Pietro Fiorentini