

Manchon isolant pour gaz SHDFS PN25 / PN40

P174001134



Merkmale

- Type : SHDFS

Raccordement : raccordement à bride d'un côté selon EN 1092-1, type 11
bout lisse souder / tube de raccordement selon EN 10208 de l'autre côté

Protection contre surtension : éclateur annulaire intégré

Oreilles raccord. électr. : 2 pièces, hauteur 55 mm, largeur 25 mm, diamètre du trou 11 mm

Fluide : gaz (groupe de fluide 1)

Température de service : -10 à +50 °C

Fabrication / contrôle : DIN 2470, partie 1 et DVGW G463

Certificat d'approbation : jusqu'à DN200: EN 10204-3.1, CE97 / 23 / EG
au-delà de DN200: EN 10204-3.2, TÜV ou selon spécifications du client

Coefficient de sécurité : S = 1.8

Facteur de soudage : C1 + C2 = 1.0

Pression de service : PN25: PS / MOP; max. 25 bar / PN40: PS / MOP; max. 40 bar

Surpression d'essai : PN15: 37.5 bar / PN40: 60 bar

Revêtement extérieur : Interthane 1070 PU

Revêtement intérieur : sans, brut, noir

Homologations : selon besoin du client

***Jusqu'à DN50, les dimensions PN25 sont indentiques à PN40**

Options:

Oreilles raccord. électr. : sans

Revêtement intérieur : Permacor PX1

Art.Nr - P197001145 : Certification d'approbation EN 10204-3.1 Facturation par commande et par position

Art.Nr - P197001146 : Éclateur Ex EXFS 100, câble 450 mm fabricant Dehn, livré détaché

Nr. article	Signe	DN	PN (bar)	Abnahme	Longueur	Anschluss 1	Anschl. 2 ø d1 [mm]	ø d2 [mm]	s [mm]	Fabricant
P174001134SHDFS		25	40	3.1	335	PN40	33.7	76.1	2.6	Schuck
P174001135SHDFS		50	40	3.1	450	PN40	60.3	108	2.9	Schuck
P174001136SHDFS		65	40	3.1	460	PN40	76.1	127	2.9	Schuck
P174001137SHDFS		80	40	3.1	460	PN40	88.9	146	3.2	Schuck
P174001138SHDFS		100	40	3.1	465	PN40	114.3	168.3	3.6	Schuck
P174001139SHDFS		125	40	3.1	475	PN40	139.7	193.7	3.6	Schuck

Nr. article	Signe	DN	PN (bar)	Abnahme	Longueur	Anschluss 1	Anschl. 2 ø d1 [mm]	ø d2 [mm]	s [mm]	Fabricant
P174001140SHDFS		150	40	3.1	475	PN40	4068.3	291.1	4	Schuck
P174001141SHDFS		200	40	3.1	495	PN40	219.1	273	4.5	Schuck
P174001142SHDFS		250	40	3.1	500	PN40	273	330	6.3	Schuck
P174001143SHDFS		300	40	3.1	530	PN40	323.9	368	7.1	Schuck
P174001144SHDFS		200	25	3.1	330	PN25	219.1	273	6.3	Schuck
P174001145SHDFS		250	25	3.1	330	PN25	330	330	6.3	Schuck
P174001146SHDFS		300	25	3.1	350	PN25	368	368	7.1	Schuck