

## Passage de mur PE, avec filetage extérieur, droit, PN 16

6850



### Caractéristiques

- Raccord PE/laiton à crabot et friction dans tube de protection de mur
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

### Matière

- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Filetage extérieur: laiton
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

### Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage

Nr. article	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412	Disponibilité
685003207032	1"	780	300	66	60	53	6-10	100	90	380	280	1.100	884152	711211	en stock	
685004007040	1¼"	780	300	66	60	53	6-10	100	90	380	280	1.300	884153	711222	en stock	
685005107050	1¼"	780	300	80	75	75	8-12	130	120	380	280	2.200	884154	711223	en stock	
685005007050	1½"	780	300	80	75	75	8-12	130	120	380	280	2.200	884154	711233	en stock	
685006307063	2"	780	300	95	90	90	8-12	130	120	380	280	2.700	884155	711244	en stock	
685003211032	1"	1100	300	66	60	53	6-10	100	90	680	580	1.500			en stock	
685004011040	1¼"	1100	300	66	60	53	6-10	100	90	680	580	1.700			en stock	
685005011050	1½"	1100	300	80	75	75	8-12	130	120	680	580	2.900			en stock	
685006311063	2"	1100	300	95	90	90	8-12	130	120	680	580	3.700			en stock	