



**Caractéristiques**

- Robinet à bille résistant jusqu'à 650°C
- Peut être livré avec robinet à bille ou robinet à bille coudé
- Poignée Firesafe incluse
- Raccordement avec taraudage
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

**Matière**

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Tube: PE, pour gaz
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

**Installation et montage**

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.

**Attention**

- Observer les instructions de montage.
- Aussi disponible avec d'autres possibilités de raccordement (raccord vissé réglable, bride et bride libre)
- Sur demande, disponible sans poignée Firesafe (n° 68532)

Nr. article	Robinet à bille-coudé	ø PE	IG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)	Disponibilité
6853032299		32	1"	2710	2210	420	640	66	60	53	10-14	100	90	380	300	5.400	en stock
6853040299		40	1¼"	2750	2225	420	800	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.200	en stock
6853050299		50	1½"	2740	2225	420	1000	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.800	en stock
6853132299	x	32	1"	2710	2210	420	640	66	60	53	10-14	100	90	380	300	5.400	en stock
6853140299	x	40	1¼"	2750	2225	420	800	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.200	en stock
6853150299	x	50	1½"	2740	2225	420	1000	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.800	en stock

x = Robinet à bille coudé