



Caractéristiques

- Raccord PE/laiton à crabot et friction dans tube de protection de mur
- Le tuyau haute pression avec trame permet un très petit rayon de courbure
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

Matière

- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Tube haute pression: avec trame
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- Autres longueurs sur demande

Nr. article	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412	Disponibilité
68540322032	1"	3112	2670	400	350	66	60	53	6-10	100	90	400	300	4.800	884162	713111	en stock	
68540402040	1¼"	3115	2670	400	350	66	60	53	6-10	100	90	400	300	8.000	884163	713122	en stock	
68540502050	1½"	3127	2670	400	350	80	75	75	8-12	130	120	400	300	8.500	884164	713133	en stock	
68540632063	2"	3127	2670	400	350	95	90	90	8-12	130	120	400	300	11.200	884165	713144	en stock	