



Caractéristiques

- Construction en tube ondulé tolère un très petit rayon de pliage
- Compatible avec passages multi-domaines
- Autres longueurs sur demande
- Certifié SSIGE

Matière

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Filetage extérieur: laiton
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes
- Tube ondulé: INOX, pour gaz

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.
- Autres longueurs sur demande

Nr. article	ø PE	AG	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)	Disponibilité
685903220	ø2	1"	5	2865	2370	420	350	66	60	53	10-14	100	90	380	300	7.000	en stock
685904020	ø4	1¼"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000	en stock
685905020	ø5	1½"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000	en stock
685906320	ø3	2"	5	2960	2460	420	350	95	90	90	10-14	130	120	370	300	13.000	en stock