

Passage de mur avec robinet à bille coudé PE, avec filetage intérieur et poignée Firesafe 6860 Firesafe, PN 5



Caractéristiques

- Robinet à bille coudé résistant jusqu'à 650°C
- Poignée Firesafe incluse
- Raccordement avec taraudage
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

Matière

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.

Attention

- Observer les instructions de montage.
- Sur demande, disponible sans poignée Firesafe (n° 68601)

Nr. article	ø PE	IG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)	Disponibilité
6860032070	32	1"	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	3.300	en stock
6860040070	40	1¼"	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	5.800	en stock
6860050070	50	1½"	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	5.800	en stock
6860063071	63	2"	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	8.400	en stock
6860032110	32	1"	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	4.500	en stock
6860040110	40	1¼"	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	7.500	en stock
6860050110	50	1½"	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	7.500	en stock
6860063110	63	2"	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	11.600	en stock