



Caratteristiche

- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

Materiale

- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Collegamento filetto esterno: Acciaio
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Compatibile con passaggi multipli
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente.

Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.

Articolo no.	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
6855032070	32	1"	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	2.100	disponibile
6855040070	40	1¼"	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	3.300	disponibile
6855050070	50	1½"	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	3.300	disponibile
6855063070	63	2"	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	5.400	disponibile
6855032110	32	1"	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	3.500	disponibile
6855040110	40	1¼"	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	5.000	disponibile
6855050110	50	1½"	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	5.000	disponibile
6855063110	63	2"	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	8.600	disponibile