



Caratteristiche

- Collegamento in PE/ottone a chiusura geometrica/dinamica nel tubo di protezione murale
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

Materiale

- Tubo: PE 100, SDR 11
- Filettatura esterna: ottone
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Altre lunghezze su richiesta

Articolo no.	∅ PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	∅ D1 (mm)	∅ D2 (mm)	∅ D3	C cm	∅ KB T (mm)	∅ KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412	Disponibilità
68560323032	1"	1"	3780	3310	400	640	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.200	884162	713111	disponibile
68560403040	1¼"	1¼"	3780	3310	400	800	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.700	884163	713122	disponibile
68560503050	1½"	1½"	3780	3310	400	1000	80	75	75	8-10	130	120	380	280	5.200	884164	713133	disponibile