

## Guarnizione di posa rigida, per saracinesche, esagonale

9635



### Applicazione

- Per saracinesche DN 50 a DN 500

### Caratteristiche

- Lunghezze speciali su richiesta
- Quadroni di manovra DN 50 300 N (n° 9026020002)
- Quadroni di manovra DN 65 a DN 200 500 N (n° 9026020003)
- Quadro di manovra valvola a farfalla 120 N (n° 9030020004)

### Attenzione

- Quadro di manovra esagonale in alto

### Materiale

- Guarnizione di posa
  - Tubo di protezione in PE
  - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Stanga di manovra in acciaio zincato

Articolo no.	DN	L (mm)	T (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
9635050001	50	1090	1600	4.800	tempo di montaggio
9635080001	65/80	1090	1670	4.700	tempo di montaggio
9635100001	100	1087	1730	4.700	tempo di montaggio
9635125151	125/150	1087	1820	4.700	tempo di montaggio
9635200001	200	977	1850	4.500	tempo di montaggio
9635250000	250	927	1850	8.800	tempo di montaggio
9635300000	300	870	1900	10.000	tempo di montaggio
9635350000	350	690	2000	10.000	tempo di montaggio
9635400000	400	640	2050	9.800	tempo di montaggio