

## Guarnizione flangiata G-ST con inserto in acciaio, PN 5

8205



### Caratteristiche

- L'anima in acciaio facilita il montaggio e garantisce una sede permanentemente sicura della guarnizione.
- Altre ampiezze nominali e valori di pressione su richiesta

### Materiale

- Per gas NBR DIN EN 682, DIN EN 1514-1
- secondo DIN EN 1514-1
- EPDM
- Durezza Shore A 70  $\pm$ 5
- con inserto di acciaio (n° 8200)

Articolo no.	DN	PN (bar)	$\varnothing$ D (mm)	$\varnothing$ D1	$\varnothing$ D1 (mm)	S	Peso (kg)	Disponibilità
8205025000	25	5	71	34	4	0.010	disponibile	
8205032000	32	5	82	43	4	0.010	disponibile	
8205040000	40	5	92	49	4	0.030	disponibile	
8205050000	50	5	107	61	4	0.040	disponibile	
8205065000	65	5	127	77	4	0.060	disponibile	
8205080000	80	5	142	90	4	0.060	disponibile	
8205100000	100	5	162	115	5	0.080	disponibile	
8205125000	125	5	192	141	5	0.110	disponibile	
8205150000	150	5	218	169	6	0.120	disponibile	
8205200000	200	5	273	220	6	0.190	disponibile	
8205250000	250	5	328	247	6	0.240	disponibile	
8205300000	300	5	378	325	6	0.270	disponibile	
8205350000	350	5	438	368	6	0.430	su richiesta	
8205400000	400	5	490	407	7	0.470	su richiesta	
8205450000	450	5	540	470	7	0.500	su richiesta	
8205500000	500	5	595	520	7	0.550	su richiesta	
8205600000	600	5	645	620	7	1.780	su richiesta	
8205700000	700	5	810	720	7	1.890	su richiesta	
8205800000	800	5	915	820	7	2.000	su richiesta	

S = Dimensione non in stato d'inserimento a pressione. In stato d'inserimento a pressione S meno il 25%.