



**Applicazione**

- Per perforare sotto pressione con tenuta ausiliaria integrata
- Per tubi in ghisa, FZM e acciaio, DN 65 a DN 500

**Caratteristiche**

- Protezione contro la corrosione integrata
  - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.
  - In tutti gli articoli Hawle con filettatura interna è integrato un anello di protezione contro la corrosione in elastomeri. Garantisce giunzioni senza corrosione e incrostazioni, nonché portate volumetriche ed enormi risparmi sui costi.
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1 in conformità a DIN EN 10204.
- Valore di pressione PN 5

**Materiale**

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
  - Verniciatura giallo RAL 1021
  - NBR

**Attenzione**

- In caso di ordinazione indicare il DN del tubo.

Articolo no.	DN (mm)	IG	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Foratura-ø max.	Peso (kg)	N° CPN 412	Disponibilità
3715550000	65-500	1 1/2"	5	38	200	105	90	35	2.900	263433	disponibile
3715563000	65-500	2"	5	38	200	105	90	35	3.000	263434	disponibile