

**Applicazione**

- La raccorderia flangiata Hawle è concepita per l'impiego in pozzetti con saracinesca ed impianti industriali. In caso di anguste condizioni di spazio, Hawle offre una serie di soluzioni esclusive per ovviare il problema: ad es. saracinesca flangiata ridotta, Combi-T ecc. Oltre ai raccordi di norma, Hawle produce anche pezzi stampati individuali in base alle vostre esigenze (vedere catalogo Costruzione d'impianti, Capitolo D)
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG 1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1B in conformità a DIN EN 10204.
- Le flangie misurano secondo EN1092-2
- Stadi di pressione
  - standard DN 25 a DN 150 flangie PN 16
  - DN 200 a DN 600 flangie PN 10
  - DN 200 a DN 600 flangie PN 16Indicare in caso di ordinazione

**Attenzione**

- Lunghezze speciali fino a 2000 mm e le forme speciali secondo lo schizzo in St 37, con rivestimento in EWS, forme speciali

**Caratteristiche**

- Valore di pressione PN 5

**Materiale**

- Corpo
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
  - Verniciatura giallo RAL 1021

Articolo no.	DN	PN (bar)	L (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
8535050000	50	5	150	6.500	tempo di montaggio
8535065000	65	5	165	8.000	tempo di montaggio
8535080000	80	5	165	9.900	tempo di montaggio
8535100000	100	5	180	11.900	tempo di montaggio
8535125000	125	5	200	15.600	tempo di montaggio
8535150000	150	5	220	20.500	tempo di montaggio
8535200000	200	5	260	31.000	tempo di montaggio
8535250000	250	5	350	50.000	tempo di montaggio
8535300000	300	5	400	70.000	tempo di montaggio