



Applicazione

- La raccorderia flangiata Hawle è concepita per l'impiego in pozzetti con saracinesca ed impianti industriali. In caso di anguste condizioni di spazio, Hawle offre una serie di soluzioni esclusive per ovviare il problema: ad es. saracinesca flangiata ridotta, Combi-T ecc. Oltre ai raccordi di norma, Hawle produce anche pezzi stampati individuali in base alle vostre esigenze (vedere catalogo Costruzione d'impianti, Capitolo D)
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG 1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1B in conformità a DIN EN 10204.
- Le flangie misurano secondo EN1092-2

Attenzione

- Sovrapprezzo prova PG3 per ogni singolo organo di chiusura articolo n. 9999500000

Caratteristiche

- Valore di pressione PN 5

Materiale

- Corpo
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021

| Articolo no. | | DN | PN (bar) | H (mm) | L (mm) | Peso (kg) | N° CPN 411 | N° CPN 412 | Disponibilità |
|--------------|---|-----|----------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------------|
| 4005040000 | x | 40 | 5 | 200 | 140 | 7.000 | 811475 | 812117 | su richiesta |
| 4005050000 | | 50 | 5 | 260 | 150 | 10.000 | 811476 | 812118 | disponibile |
| 4005065000 | | 65 | 5 | 330 | 170 | 15.500 | 811477 | | disponibile |
| 4005080000 | | 80 | 5 | 335 | 180 | 16.500 | 811478 | 812121 | disponibile |
| 4005100000 | | 100 | 5 | 375 | 190 | 20.500 | 811479 | 812122 | disponibile |

| Articolo no. | DN | PN (bar) | H (mm) | L (mm) | Peso (kg) | N° CPN 411 | N° CPN 412 | Disponibilità |
|--------------|-----|----------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------------|
| 4005125000 | 125 | 5 | 475 | 200 | 33.000 | 811481 | 812123 | disponibile |
| 4005150000 | 150 | 5 | 460 | 210 | 37.500 | 811482 | 812124 | disponibile |
| 4005200000 | 200 | 5 | 565 | 230 | 61.000 | 811483 | 812135 | disponibile |
| 4005250000 | 250 | 5 | 670 | 250 | 99.000 | 811484 | 812136 | su richiesta |
| 4005300000 | 300 | 5 | 755 | 270 | 151.000 | 811485 | 812137 | su richiesta |
| 4005400000 | 400 | 5 | 975 | 310 | 266.000 | 811487 | 812138 | su richiesta |

x = usare guarnizioni di posa per allacciamenti.