



Applicazione

- La saracinesca con estremità lisce si può combinare con tutti i pezzi speciali.
- Collegarsi a flangia a due corpi impiegabile svariato.
- Indicata anche per l'utilizzo con multigiunti.
- Si può accorciare in loco oppure ordinare su misura.
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG 1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1B in conformità a DIN EN 10204.

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021
- Manicotti ad innesto
 - secondo DIN 28603
- Guarnizioni
 - NBR

Attenzione

- Sovraprezzo prova PG3 per ogni singolo organo di chiusura articolo n. 9999500000

Articolo no.	DN	ø D (mm)	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
4115080000	80	98	5	335	600	245	19.500	su richiesta
4115100000	100	118	5	375	600	240	25.200	su richiesta
4115125000	125	144	5	450	600	220	37.000	su richiesta
4115150000	150	170	5	460	600	220	40.600	su richiesta
4115200000	200	222	5	565	600	215	65.000	su richiesta