

Set di prolunga per guarnizione di posa rigida 9100

9101



Applicazione

- Per la prolunga di guarnizioni di posa rigide già installate (EBG) nell'ambito di allacciamenti, DN 20 a DN 40 e ¾" a 2"

Montaggio e installazione

1. Rimuovere quadro di manovra e calotta di chiusura rispetto alla EBG da prolungare.
2. Infilare il manicotto a scatto e calotta fino alla battuta sulla EBG da prolungare.
3. Accorciare tubo in PE e acciaio quadro alla lunghezza richiesta e infilare fino alla battuta nel manicotto a scatto e/o nella calotta.
4. Rimontare calotta di chiusura e quadro di manovra sulla EBG prolungata.

Materiale

- Guarnizione di posa
 - Tubo di protezione in PE
 - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Stanga di manovra in acciaio zincato

Articolo no.	ø D	L (mm)	Peso (kg)	N° CPN 412	Disponibilità
9101000050	48	500	1.200	871821	disponibile
9101000100	48	1000	2.200	871821	disponibile
9101000150	48	1500	3.200	871821	disponibile