

Elemento isolante per gas

P174001134



Merkmale

- Tipologia : SHDFS

Collegamento : da un lato collegamento a flangia secondo EN 1092-1, tipo 11 dall'altro estremità a saldare / tubo di collegamento secondo EN 10208

Protezione di tensione: spinterometro anulare integrato

Linguette : 2 pezzi, altezza 55 mm, larghezza 25 mm, foro \varnothing 11 mm

Mezzo operativo : Gas (gruppo fluido 1)

Temperatura di esercizio : da -10 a +50 °C

Produzione / Collaudo : DIN 2470 Parte 1 e DVGW G463

Certificato di collaudo: fino a DN200: EN 10204 - 3.1, CE97 / 23 / CE oltre DN200: EN10204 - 3.2, TÜV o secondo le specifiche del cliente

Coefficiente di sicurezza : $S = 1.8$

Fattore di saldatura : $C1 + C2 = 1.0$

Pressione di esercizio: PN25: PS/MOP; max. 25 bar / PN40: PS / MOP; max. 40 bar

Sovrapressione di prova : PN25: 37,5 bar / PN40: 60 bar

Rivestimento esterno : Interthane 1070 PU

Rivestimento interno : senza, grezzo, nero

Approvazioni: cliente come richiesto

***fino a DN150 PN25 sono identici a PN40**

Opzioni:

Linguette : senza

Rivestimento interno : Permacor PX1

Nr - P197001145 : Certificato di collaudo EN10204 - 3.1 fatturato per ordine e per articolo

Nr - P197001146 : Ex - spinterometro di separazione EXFS 100, Kael 450mm Marca Dehn, sciolto beigesinistra

Articolo no.	Denominazione	DN	PN (bar)	Abnahme	Lunghezza	Anschluss 1	Anschl. 2 \varnothing d1 [mm]	\varnothing d2 [mm]	s [mm]	Fabbricante
P174001134	SHDFS	25	40	3.1	335	PN40	33.7	76.1	2.6	Schuck
P174001135	SHDFS	50	40	3.1	450	PN40	60.3	108	2.9	Schuck
P174001136	SHDFS	65	40	3.1	460	PN40	76.1	127	2.9	Schuck
P174001137	SHDFS	80	40	3.1	460	PN40	88.9	146	3.2	Schuck
P174001138	SHDFS	100	40	3.1	465	PN40	114.3	168.3	3.6	Schuck
P174001139	SHDFS	125	40	3.1	475	PN40	139.7	193.7	3.6	Schuck

Articolo no.	Denominazione	DN	PN (bar)	Abnahme	Lunghezza	Anschluss 1	Anschl. 2 ø d1 [mm]	ø d2 [mm]	s [mm]	Fabbricante
P174001140	SHDFS	150	40	3.1	475	PN40	4068.3	291.1	4	Schuck
P174001141	SHDFS	200	40	3.1	495	PN40	219.1	273	4.5	Schuck
P174001142	SHDFS	250	40	3.1	500	PN40	273	330	6.3	Schuck
P174001143	SHDFS	300	40	3.1	530	PN40	323.9	368	7.1	Schuck
P174001144	SHDFS	200	25	3.1	330	PN25	219.1	273	6.3	Schuck
P174001145	SHDFS	250	25	3.1	330	PN25	330	330	6.3	Schuck
P174001146	SHDFS	300	25	3.1	350	PN25	368	368	7.1	Schuck