



Applicazione

- Per manicotti a vite conformi a DIN
- Nel caso di connessioni a innesto o a morsetto, la superficie deve essere irruvidita.

Caratteristiche

- Valore di pressione PN 16

Materiale

- PE 100, SDR 11
- Tornita su SDR 17, su richiesta
- Estremità da saldare
- Standard: PE
- Manicotto di supporto
- INOX

Articolo no.	DN	ø D	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412	Disponibilità
4524040040	40	40	16	245	200	0.390	425213		tempo di montaggio
4524040050	x 40	50	16	200	155	0.390	425213		disponibile
4524050050	50	50	16	200	155	0.390	425214		disponibile
4524050063	50	63	16	200	155	0.390	425215		disponibile
4524080090	80	90	16	250	200	1.400	425217	425216	disponibile
4524100110	100	110	16	250	200	1.450	425218	425227	disponibile
4524100125	x 100	125	16	280	230	3.700	425219	425228	disponibile
4524100160	x 100	160	16	320	250	4.500	425222		disponibile
4524125125	125	125	16	250	195	1.900	425221	425238	disponibile
4524125140	125	140	16	250	195	2.000	425221	425241	disponibile
4524125160	x 125	160	16	320	265	5.400	425222	425242	disponibile
4524150160	150	160	16	250	190	2.800	425222	425252	disponibile
4524150180	x 150	180	16	320	260	6.700	425223	425253	disponibile
4524150200	x 150	200	16	335	275	8.100	425224	425254	disponibile
4524200200	200	200	16	250	190	4.300	425224	425254	disponibile
4524200225	x 200	225	16	400	342	11.800	425225	425265	disponibile
4524200250	x 200	250	16	400	342	11.800	425225	425266	disponibile

x = incl. anello a vite preassemblato