



Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM e acciaio, DN 65 a DN 500

Caratteristiche

- Protezione contro la corrosione integrata
 - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.
 - In tutti gli articoli Hawle con filettatura interna è integrato un anello di protezione contro la corrosione in elastomeri. Garantisce giunzioni senza corrosione e incrostazioni, nonché portate volumetriche ed enormi risparmi sui costi.
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1 in conformità a DIN EN 10204.
- Valore di pressione PN 5

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021
 - NBR

Articolo no.	DN	IG	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Foratura-ø max.	Peso (kg)	Disponibilità
2705032000	65-500	1"	5	205	125	200	25	5.300	disponibile
2705040000	65-500	1 1/4"	5	205	125	200	30	5.300	disponibile
2705050000	65-500	1 1/2"	5	220	125	200	38	5.300	disponibile
2705063000	65-500	2"	5	220	125	200	38	5.300	disponibile