

## Regolatore di pressione per gas Norval

P120001168



### Informazioni sul prodotto

#### • Potenti e ad azione diretta

I regolatori di pressione del gas Norval di Pietro Fiorentini AG possono essere utilizzati universalmente nei settori municipale, commerciale e industriale. Sono particolarmente adatti per l'alimentazione diretta di bruciatori e impianti speciali. I Norval sono regolatori di pressione del gas a molla ad azione diretta con attuatori a membrana per alta, media e bassa pressione.

#### Versatile e a bassa manutenzione

Il design modulare del Norval consente un funzionamento estremamente ridotto in termini di manutenzione. Altre caratteristiche sono il rapido tempo di attuazione, l'elevata affidabilità operativa e l'alta capacità di flusso a bassa pressione differenziale. Il Norval è adatto a tutti i gas tecnici convenzionali, purificati e non aggressivi, come gas naturale, GPL, aria, azoto e idrogeno. Può essere dotato di un silenziatore e si apre se la membrana o la tenuta della sede della valvola del regolatore pilota sono difettose o se non c'è pressione di controllo.

### Merkmale

- Pressione di ingresso:  $\leq 16$  bar (a seconda della versione)  
Campo di comando: da 25 a 5000 mbar (regolabile in base all'alloggiamento dell'attuatore e alla molla del setpoint)

Pressione differenziale: min. 10 mbar

Fluidi: gas naturale, gas liquido, aria e tutti i gas non corrosivi.

Dimensioni nominali: DN25, DN50, DN80 (opzionale: DN40, DN65, DN100, DN150, DN200)

Flangia: PN16 (opzionale: ANSI150)

Campo di temperatura: da -10 a +60 °C

SAV : IN (SN91), IN/TR (SN92)

Omologazioni : DVGW, 97/23/CE (PED)

Articolo no.	Denominazione	DN	Lunghezza	Pressione di ingresso	Attuatore	Interv. regol.	SAV	SAV oltre	Fabbricante
P120001168	Norval 495/G SN-91 DN25	25	183	16	495	12 - 83	SN-91	25 - 1200	Pietro Fiorentini
P120001200	Norval 375/G SN-91 DN25	25	183	16	375	80 - 1100	SN-91	25 - 1200	Pietro Fiorentini
P120001203	Norval 375TR/G SN-92 DN25	25	183	16	375TR	900 - 4400	SN-92	700 - 5000	Pietro Fiorentini
P120001168	Norval 495/G SN-91 DN50	50	254	16	495	12 - 83	SN-91	25 - 1200	Pietro Fiorentini
P120001171	Norval 375/G SN-91 DN50	50	254	16	375	80 - 1100	SN-91	25 - 1200	Pietro Fiorentini
P120001212	Norval 375TR/G SN-92 DN50	50	254	16	375TR	900 - 4400	SN-92	700 - 5000	Pietro Fiorentini
P120001171	Norval 630/G SN-91 DN80	80	298	16	630	7.5 - 80	SN-91	25 - 1200	Pietro Fiorentini
P120001172	Norval 495/G SN-91 DN80	80	298	16	495	75 - 530	SN-91	25 - 1200	Pietro Fiorentini

Articolo no.	Denominazione	DN	Lunghezza	Pressione di ingresso	Attuatore	Interv. regol.	SAV	SAV oltre	Fabbricante
P120001204	Norval 375/G SN-91 DN80	80	298	16	375	470 - 2800	SN-91	25 - 1200	Pietro Fiorentini
P120001205	Norval 375TR/G SN-92 DN80	80	298	16	375TR	900 - 440	SN-92	700 - 5000	Pietro Fiorentini