



### Informazioni sul prodotto

#### • Compatto e ad azione diretta

I regolatori di pressione del gas Dival 600 di Pietro Fiorentini AG possono essere utilizzati universalmente nei settori municipale, commerciale e industriale. Sono ideali per l'alimentazione diretta di bruciatori e sistemi speciali dei clienti. I Dival 600 sono regolatori di pressione del gas a molla ad azione diretta con attuatori a membrana per alta, media e bassa pressione.

#### Versatili e a bassa manutenzione

Il design modulare del Dival 600 consente un funzionamento eccezionalmente a bassa manutenzione. Altre caratteristiche sono il rapido tempo di attuazione e l'elevata affidabilità operativa. Questo regolatore di pressione per gas è adatto a tutti i gas tecnici convenzionali, purificati e non aggressivi, come gas naturale, gas liquido, aria, azoto e idrogeno. Il regolatore si apre se la membrana o la tenuta della sede della valvola del regolatore pilota sono difettose o se non c'è pressione di controllo.

### Merkmale

- Pressione di ingresso :  $\leq 16$  bar (a seconda della versione)  
Campo di riferimento : (regolabile in base alla molla di regolazione)

280 : da 15 a 350 mbar

280TR : da 0,28 a 4,4 bar

Pressione differenziale : min. 10 mbar

Fluidi : gas naturale, gas liquido, aria e tutti i gas non corrosivi

Dimensioni nominali : DN25, DN50 (opzionale: DN32, DN40)

Flangia: PN16

Campo di temperatura : da -10 a +60 °C

SAV : LA-BP, LA-MP, LA-TR

Segnalazione SAV : disponibile come opzione

Silenziatore : disponibile come opzione

Omologazioni : DVGW, 97/23/CE (PED)

Articolo no.	Denominazione	DN	Lunghezza	Pressione di ingresso	Attuatore	Interv. regol.	SAV	Fabbricante
P120001388	Dival 600 G-280 / LA-BP DN25	25	183	16	280	15 – 75	LA-BP	Pietro Fiorentini
P120001389	Dival 600 G-280 / LA-MP DN25	25	183	16	280	62 – 300	LA-MP	Pietro Fiorentini
P120001338	Dival 600 G-280TR / LA-TR DN25	25	183	16	280TR	280 – 4400	LA-TR	Pietro Fiorentini
P120001331	Dival 600 G-280 / LA-BP DN50	50	254	16	280	15 – 75	LA-BP	Pietro Fiorentini
P120001360	Dival 600 G-280 / LA-MP DN50	50	254	16	280	62 – 300	LA-MP	Pietro Fiorentini
P120001330	Dival 600 G-280TR / LA-TR DN50	50	254	16	280TR	900 – 4400	LA-TR	Pietro Fiorentini