

## Elemento isolante per gas SHDF PN25 / PN40

P174001109



### Merkmale

- Tipo : SHDF

Connessione : connessione flangiata su entrambi i lati secondo EN 1092-1, tipo 11

Protezione di tensione: spinterometro anulare integrato

Linguette : 2 pezzi, altezza 55 mm, larghezza 25 mm, foro  $\varnothing$  11 mm

Mezzo operativo : Gas (gruppo fluido 1)

Temperatura di esercizio : da -10 a +50 °C

Produzione / Collaudo : DIN 2470 Parte 1 e DVGW G463

Certificato di collaudo : fino a DN200: EN 10204 - 3.1 su DN200: EN 10204 - 3.2, TÜV o secondo le specifiche del cliente

Coefficiente di sicurezza :  $S = 1.8$

Fattore di saldatura :  $C1 + C2 = 1.0$

Pressione di esercizio: PN25: PS/MOP; max. 25 bar / PN40: PS / MOP; max. 40 bar

Sovrapressione di prova : PN25: 37,5 bar / PN40: 60 bar

Rivestimento esterno : Interthane 1070 PU

Rivestimento interno : senza, grezzo, nero

Approvazioni: cliente come richiesto

**\*fino a DN150 PN25 sono identici a PN40**

### Opzioni:

Linguette : senza

Rivestimento interno : Permacor PX1

**Nr - P174002091** : Certificato di collaudo EN10204 - 3.1 Fatturazione per ordine e per articolo

**Nr - P174002141** : Ex - Spinterometro di separazione EXFS 100, cavo 450mm marca Dehn, sciolto chiuso

Articolo no.	Denominazione	DN	PN (bar)	Abnahme	Baulänge ( mm )	Anschluss 1	Anschluss 2	$\varnothing$ d2 [mm]	Fabbricante
P174001109	SHDF	25	40	3.1	220	PN40	PN40	76.1	Schuck
P174001110	SHDF	50	40	3.1	230	PN40	PN40	108	Schuck
P174001111	SHDF	65	40	3.1	240	PN40	PN40	127	Schuck
P174001112	SHDF	80	40	3.1	260	PN40	PN40	146	Schuck
P174001113	SHDF	100	40	3.1	280	PN40	PN40	168.3	Schuck
P174001114	SHDF	125	40	3.1	280	PN40	PN40	193.7	Schuck
P174001115	SHDF	150	40	3.1	320	PN40	PN40	291.1	Schuck
P174001116	SHDF	200	40	3.1	360	PN40	PN40	273	Schuck
P174001117	SHDF	250	40	3.1	380	PN40	PN40	330	Schuck

Articolo no.	Denominazione	DN	PN (bar)	Abnahme	Baulänge ( mm )	Anschluss 1	Anschluss 2	ø d2 [mm]	Fabbricante
P174001118	SHDF	300	40	3.1	400	PN40	PN40	368	Schuck
P174001119	SHDF	200	25	3.1	330	PN25	PN10	273	Schuck
P174001120	SHDF	250	25	3.1	330	PN25	PN10	330	Schuck
P174001121	SHDF	300	25	3.1	350	PN25	PN10	368	Schuck