



Caratteristiche

- Collegamento in PE/ottone a chiusura geometrica/dinamica nel tubo di protezione murale
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

Materiale

- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Filettatura esterna: ottone
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio

Articolo no.	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412	Disponibilità
685003207032	1"	780	300	66	60	53	6-10	100	90	380	280	1.100	884152	711211	disponibile	
685004007040	1¼"	780	300	66	60	53	6-10	100	90	380	280	1.300	884153	711222	disponibile	
685005107050	1¼"	780	300	80	75	75	8-12	130	120	380	280	2.200	884154	711223	disponibile	
685005007050	1½"	780	300	80	75	75	8-12	130	120	380	280	2.200	884154	711233	disponibile	
685006307063	2"	780	300	95	90	90	8-12	130	120	380	280	2.700	884155	711244	disponibile	
685003211032	1"	1100	300	66	60	53	6-10	100	90	680	580	1.500			disponibile	
685004011040	1¼"	1100	300	66	60	53	6-10	100	90	680	580	1.700			disponibile	
685005011050	1½"	1100	300	80	75	75	8-12	130	120	680	580	2.900			disponibile	
685006311063	2"	1100	300	95	90	90	8-12	130	120	680	580	3.700			disponibile	