

## Passaggio di muro estremamente flessibile in PE, con filettatura esterna, PN 5 6859



### Caratteristiche

- Struttura flessibile ondulato consente un raggio di curvatura molto ridotto
- Compatibile con passaggi multipli
- Altre lunghezze su richiesta
- Certificato SSIGA

### Materiale

- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Filettatura esterna: ottone
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso
- Flessibile ondulato: INOX, per gas

### Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente.
- Altre lunghezze su richiesta

Articolo no.	ø PE	AG	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
68590322032	1"	5	2865	2370	420	350	66	60	53	10-14	100	90	380	300	7.000	disponibile	
68590402040	1¼"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000	disponibile	
68590502050	1½"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000	disponibile	
68590632063	2"	5	2960	2460	420	350	95	90	90	10-14	130	120	370	300	13.000	disponibile	