

## Passaggio di muro con valvola a squadra PE, con filettatura interna e maniglia Firesafe, PN 5 6860



### Caratteristiche

- Valvola a squadra termoresistente fino a 650°C
- Maniglia Firesafe montata
- Attacco con filetto interno
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

### Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.
- Su richiesta disponibile senza maniglia Firesafe (n° 68601)

### Materiale

- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

### Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente.

Articolo no.	ø PE	IG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
6860032070	32	1"	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	3.300	disponibile
6860040070	40	1¼"	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	5.800	disponibile
6860050070	50	1½"	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	5.800	disponibile
6860063071	63	2"	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	8.400	disponibile
6860032110	32	1"	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	4.500	disponibile
6860040110	40	1¼"	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	7.500	disponibile
6860050110	50	1½"	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	7.500	disponibile
6860063110	63	2"	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	11.600	disponibile