

Passaggio di muro con rubinetto a sfera a squadra PE/VS e maniglia Firesafe, PN 6862 5



Caratteristiche

- Valvola a squadra termoresistente fino a 650°C
- Maniglia Firesafe montata
- Raccordo svitare con collegamento a vite (IG/G)
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

Materiale

- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Compatibile con passaggi multipli
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente.

Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.
- Su richiesta disponibile senza maniglia Firesafe (n° 68621)

Articolo no.	ø PE	R	G	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
6862032070	32	1"	1½"	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	3.700	disponibile
6862040070	40	1¼"	2"	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	6.500	disponibile
6862050070	50	1½"	2¼"	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	6.500	disponibile
6862063070	63	2"	2¾"	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	9.800	disponibile
6862032110	32	1"	1½"	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	4.800	disponibile
6862040110	40	1¼"	2"	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	8.200	disponibile
6862050110	50	1½"	2¼"	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	8.200	disponibile
6862063110	63	2"	2¾"	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	11.700	disponibile