



Applicazione

- Utensile per dispositivi di colata per passaggi di muro
- Uso multiplo
- Das Mauerdurchführungsprogramm für Wasser und Gas von Hawle deckt die gängigsten Einbauvarianten auf dem Markt ab.
- Montaggio a umido
- Mauerdurchführungen werden direkt in das Mauerwerk verbaut oder werden nachträglich in die Aussparung mit Ausgusswerkzeug vergossen.
- Montaggio a secco
- Utilizzando anelli di tenuta a pressione è possibile installare i passaggi murali nei fori anche a secco.
- Le diverse varianti di saracinesca (IG, flangia) e tipi di esecuzione (dritta, a gomito, flessibile) consentono montaggi razionali, adatti alle diverse situazioni.
- Einsetzbar bis 16 bar Betriebsdruck im Temperaturbereich -20°C bis +60°C
- Stadi di pressione standard

Materiale

- Plastica

| Articolo no. | ø PE | ø D2 (mm) | ø Piastra | Peso (kg) | Disponibilità |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 6878V25132 | 32/40 | 60 | 280 | 1.000 | disponibile |
| 6878V40001 | 50 | 75 | 280 | 1.000 | disponibile |
| 6878V50001 | 63 | 90 | 280 | 1.000 | disponibile |