



Caratteristiche

- Elementi di raccordo autosigillanti senza filettatura per tubi in acciaio
- La camera stagna è progettata in modo da ottenere la tenuta stagna della conduttura anche con pressioni ridotte.
- Su entrambi i lati per l'innesto di raccordi di tubi delle differenti dimensioni
- Intervallo di temperatura da -10°C fino a +50°C

Montaggio e installazione

- Innestare sui tubi d'acciaio
- Saldare entrambe le estremità con filo per saldatura
- Distruggere gli o-ring con un canello per saldatura per controllare la tenuta

Materiale

- Acciaio conforme alle norme DIN EN 10305 / 1, DIN EN 10305 / 2, DIN EN 10216 / 2, DIN EN 10216-1, DIN EN 10217-1 e DIN EN 10305-4 o equivalente.
- Gli anelli di laminazione sono realizzati in gommaspugna (EPDM) DIN 4060.

Articolo no.	DN	PN (bar)	ø D1 (mm)	Di1	Da1	ø D2 (mm)	Di2	Da2	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)	Disponibilità
6903048044	40	16	48.3	50.0	57.0	44.5	46.5	53.5	78.0	420	105	2.000	su richiesta
6903060057	50	16	60.3	63.0	70.0	57.0	59.0	66.0	90.0	420	105	2.700	su richiesta
6903088076	80	16	88.9	91.6	101.6	76.1	78.9	88.9	103.5	460	100	5.400	su richiesta
6903088080	80	16	88.9	91.6	101.6	80.0	82.5	92.5	120.0	500	100	6.400	su richiesta
6903088082	80	16	88.9	91.6	101.6	82.5	85.2	95.2	120.0	500	100	6.400	su richiesta
6903088098	80	16	88.9	101.0	111.0	98.0	91.6	101.6	145.0	500	100	6.400	su richiesta
6903114108	100	16	114.3	117.0	127.0	108.0	111.0	121.0	145.0	500	100	6.400	su richiesta
6903133114	125	16	133.0	136.0	145.0	114.3	117.0	127.0	169.0	500	100	8.300	su richiesta
6903139133	125	16	139.7	143.4	152.4	133.0	136.0	145.0	169.0	500	100	8.300	su richiesta
6903168133	150	16	168.3	172.5	182.5	133.0	136.0	145.0	207.0	500	100	10.000	su richiesta
6903168159	150	16	168.3	172.5	182.5	159.0	162.5	172.5	207.0	500	100	16.000	su richiesta
6903200209	200	16	219.1	222.5	233.5	209.0	212.5	223.5	258.0	500	100	16.000	su richiesta
6903200211	200	16	219.1	222.5	233.5	211.0	214.5	225.5	258.0	500	100	16.000	su richiesta
6903200214	200	16	219.1	222.5	233.5	214.0	217.5	228.5	258.0	500	100	16.000	su richiesta
6903200216	200	16	219.1	222.5	233.5	216.0	219.5	230.5	258.0	500	100	16.000	su richiesta
6903273263	250	16	273.0	278.5	289.5	263.0	268.0	279.0	316.0	500	100	19.500	su richiesta
6903273267	250	16	273.0	278.5	289.5	267.0	272.0	283.0	316.0	500	100	19.500	su richiesta
6903323318	300	16	323.9	329.1	342.1	318.0	323.0	336.0	369.0	500	100	27.000	su richiesta
6903419406	400	16	419.0	424.0	443.0	406.4	411.0	430.0	470.0	400	100	60.000	su richiesta
6903426406	400	16	426.0	431.0	450.0	406.4	411.0	430.0	475.0	400	100	65.000	su richiesta