



**Caratteristiche**

- Elementi di raccordo autosigillanti senza filettatura per tubi in acciaio
- La camera stagna è progettata in modo da ottenere la tenuta stagna della conduttura anche con pressioni ridotte.
- Inserire su un lato e con flangia sull'altro lato
- Intervallo di temperatura da -10°C fino a +50°C

**Montaggio e installazione**

- Inserimento sul tubo in acciaio
- Saldare estremità manicotto con filo persaldatura
- Creare dei giunti a flangia
- Distruggere gli o-ring con un cannello per saldatura per controllare la tenuta

**Materiale**

- Acciaio conforme alle norme DIN EN 10305 / 1, DIN EN 10305 / 2, DIN EN 10216 / 2, DIN EN 10216-1, DIN EN 10217-1 e DIN EN 10305-4 o equivalente.
- Gli anelli di laminazione sono realizzati in gommaspugna (EPDM) DIN 4060.

Articolo no.	DN	PN (bar)	ø D1 (mm)	Di	Da	L (mm)	L1 (mm)	DF	k	n	Peso (kg)	Disponibilità
6909050060	50	16	60.3	63.0	70.0	250	105	115	85	4	5.000	su richiesta
6909080088	80	16	88.9	91.6	101.6	300	105	200	160	8	6.700	su richiesta
6909100108	100	16	108.0	111.0	121.0	305	100	220	180	8	8.400	su richiesta
6909100114	100	16	114.3	117.0	127.0	305	100	220	180	8	8.700	su richiesta
6909150159	150	16	159.0	162.5	172.5	310	100	285	240	8	13.100	su richiesta
6909150168	150	16	168.3	172.0	182.5	310	100	285	240	8	13.500	su richiesta
6909200216	200	10	216.0	219.5	230.5	315	100	340	295	8	19.000	su richiesta
6909201216	200	16	216.0	219.5	230.5	315	100	340	295	12	19.000	su richiesta
6909200219	200	10	219.0	222.5	233.5	315	100	340	295	8	19.400	su richiesta
6909201219	200	16	219.0	222.5	233.5	315	100	340	295	12	19.000	su richiesta
6909250273	250	10	273.0	278.5	289.5	320	100	395	350	12	25.000	su richiesta
6909251273	250	16	273.0	278.5	289.5	320	100	405	355	12	25.600	su richiesta
6909300318	300	10	318.0	323.0	336.0	330	100	445	400	12	31.000	su richiesta
6909301318	300	16	318.0	323.0	336.0	330	100	460	410	12	35.500	su richiesta
6909300323	300	10	323.9	329.0	342.0	320	100	445	400	16	31.000	su richiesta
6909301323	300	16	323.9	329.0	342.0	330	100	460	410	12	35.500	su richiesta
6909400406	400	10	406.4	411.0	423.6	330	100	565	515	16	46.000	su richiesta
6909401406	400	16	406.4	411.0	423.6	340	100	580	525	16	57.000	su richiesta